

# INSTRUKCJA

## MONTAŻU GZYMSÓW I PROFILI ELEWACYJNYCH

- **CIĘCIE**

Gzysmy i profile elewacyjne można docinać na wymiar pod dowolnym kątem w zakresie od 45° do 90°. Stosuje się do tego np. piłę do metalu z małymi lub średnimi zębami, piły mechaniczne z drobnym uzębieniem lub tarcze do cięcia metalu.

- **MONTAŻ I KLEJENIE**

Montowanie elementów dekoracyjnych zaleca się przed położeniem wyprawy elewacyjnej.

Do podtrzymania mocowanych elementów można użyć tymczasową listwę stanowiącą podporę lub kołki szczególnie wtedy, gdy montaż

odbywa się w niesprzyjających warunkach atmosferycznych lub gdy gzysmy są większych rozmiarów. Kołki możemy usunąć z profilu lub je pozostawić, a otwory po nich wypełniamy masą akrylową z kruszywem.

Do przyklejania profili do ściany należy stosować typowych klejów do przyklejania styropianu. Klej nakładamy na element w sposób ciągły przy pomocy pacy zębatej, element dociskamy do ściany, a nadmiar kleju usuwamy.

W miejscu łączenia dwóch profili pozostawiamy szczelinę od 2 do 4 mm - nie wolno montować na styk. Do łączenia profili między sobą należy używać klejów elastycznych, pianki poliuretanowej oraz akrylu, nie stosować silikonów gdyż nie pokryje ich farba. Po stwardnieniu kleju jego nadmiar szlifujemy do poziomu listwy. Nie należy szlifować połączeń wykończonych masą akrylową, ponieważ wypełniacz akrylowy ma inną ścieralność i strzępi się. Miejsca łączenia można wyrównać masą akrylową z dodatkiem kruszywa.

Na koniec montażu należy sprawdzić szczelność uzyskanego połączenia elementów, a ewentualne powstałe szczeliny starannie wypełnić.

- **MALOWANIE**

Po wyschnięciu kleju montażowego profile należy pomalować dowolną farbą elewacyjną (fasadową). Ze względu na możliwość uszkodzenia profilu nie należy stosować farb rozpuszczalnikowych.